



# TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Inovativní  
stavební  
materiály  
v systému  
www.epasit.de

## Podkladový nátěr epasit ab

### Použití:

Penetrace epasit ab slouží jako základní nátěr na silně nebo různě savé podklady, jako je pórovitý beton, lehčená cihla, smíšené zdivo a spárovací malta, aby se zabránilo „vypálení“ následně aplikované omítky nebo lepidla.

### Vlastnosti:

epasit ab je penetrace bez rozpouštědel, kterou lze podle účelu použití zředit vodou.

Bezpečnostní upozornění: epasit ab je zásaditý přípravek, proto zamezte delšímu kontaktu s kůží a stříknutí do očí. Při zasažení očí ihned opláchněte vodou. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékaře. Při kontaktu s kůží omyjte vodou s mýdlem. Při požití vyhledejte lékaře. Zamezte vniknutí do spodních a povrchových vod.

epasit ab není nebezpečným nákladem ve smyslu nařízení o nebezpečných látkách a dopravních předpisů.

Likvidace: Recyklujte jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle katalogového čísla odpadu 577 03 (plastové disperze).

### Zpracování:

Zbavte podklad nečistot a volných částí. Nezpracovávejte na vlhkém podkladě. Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C na zmrzlém podkladě nebo pokud se očekává mráz.

epasit ab zředte podle podkladu vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 8 (penetrace : voda). Zamíchejte a naneste kartáčem, válečkem nebo vhodným rozprašovačem. Doba schnutí je podle počasí cca 3 hodiny.

Nářadí po použití ihned omyjte vodou.

Spotřeba: cca 0,1 až 0,2 l/m<sup>2</sup>, podle zředění a savosti podkladu.

Skladování: Skladujte v chladu, ale nevystavujte mrazu. V uzavřených nádobách lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Dodává se v kbelících po 5 a kanystrech po 25 litrech.

### Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.



epasit GmbH Spezialbaustoffe  
Westerstetten  
Sandweg 12- 14  
D-72119 Ammerbuch (Altingen)

Tel.: +49 (0) 7032 ■ 20 15 -0  
Fax: +49 (0) 7032- 20 15-21  
Internet: www.epasit.de  
e-mail: info@epasit.de

Jednatelé: Erich Seufert a Franziska Rombold  
Rejstříkový soud: Ulm HRB 738092  
Daňové číslo: 55083/16237  
DIČ: DE 267 896 325