



TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Inovativní
stavební
materiály
v systému
www.epasit.de

Vápenná barva, penetrační nátěr epasit kf/v

Použití:

Penetraci epasit kf/v se ošetřují podklady pro nátěr vápennou barvou (epasit kfi, epasit kfg) v interiérech a exteriérech.

Vlastnosti:

epasit kf/v je bezbarvá vodnatá hloubková penetrace bez rozpouštědel, na bázi silikátu.

Bezpečnostní upozornění: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte. Při práci noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal, etiketu nebo bezpečnostní list. Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo vod.

Likvidace: Prázdné nádoby nechejte vyschnout a odevzdejte k recyklaci. Tekuté zbytky zlikvidujte podle katalogového čísla odpadu 55510.

Zpracování:

Barvu epasit kf/v nanášejte na minerální podklady (omítky, beton a sádrokartonové desky a stávající klahové, vápenocementové a minerální barvy). Klahové nátěry nebo lepidlo na tapety je nutné předem beze zbytku za mokra odstranit. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a zbavený mastnoty. Čerstvá omítky musí být minimálně 3 týdny stará.

Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, větru nebo deště. Plochy, které nechcete natírat, zakryjte. Stříkance ihned omyjte vodou.

Zředte epasit kf/v 1 : 1 s vodou a naneste kartáčem vydatnou vrstvu. Silně savé podklady ošetřete dvakrát na mokro. Zředěnou penetraci zpracujte tentýž den. Nechte 24 hodin zaschnout. Nářadí bezprostředně po použití omyjte teplou vodou.

Spotřeba: cca 0,1 l/m², podle savosti podkladu.

Skladování: Skladujte v chladu, ale nevystavujte mrazu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. V uzavřených nádobách lze skladovat 1 rok.

Forma dodávky: V plastových kanystrech po 5 a 10 litrech.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.



epasit GmbH Spezialbaustoffe
Westerstetten
Sandweg 12- 14
D-72119 Ammerbuch (Altingen)

Tel.: +49 (0) 7032 ■ 20 15 -0
Fax: +49 (0) 7032- 20 15-21
Internet: www.epasit.de
e-mail: info@epasit.de

Jednatelé: Erich Seufert a Franziska Rombold
Rejstříkový soud: Ulm HRB 738092
Daňové číslo: 55083/16237
DIČ: DE 267 896 325