

Nitrosanit tekutý epasit nsf

Použití:

Produkt epasit nsf slouží k úpravě obsahu soli ve zdivu před nanesením systému sanačních omítek. Sníží se tak vykvétání solí, které poškozují stavbu.

Vlastnosti:

Produkt epasit nsf je hotový vodnatý roztok, který působí hydrofobně.

Bezpečnostní opatření: epasit nsf je žíravý produkt. Proto při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte a vyhledejte lékaře. Oděv kontaminovaný produktem epasit nsf ihned svlékněte.

Likvidace: Předpisová likvidace spálením ve spalovně nebezpečného odpadu. Menší množství lze likvidovat ve spalovně komunálního odpadu. Je nutné dodržovat místní úřední předpisy. Katalogové číslo odpadu 573 03. Obaly beze zbytku vyprázdněte (aby z nich nic neodkapávalo). Při zohlednění příslušných platných místních/národních ustanovení odevzdejte přednostně k opakovanému použití, resp. recyklaci.

Zpracování:

Odstraňte starou omítku, resp. starý nátěr. Vytvořte nosný podklad. Sklo, keramiku, dřevo a kov chraňte před stříkací. Nepoužívejte přístroje z hliníku nebo lehkého kovu.

Naneste epasit nsf v jedné vrstvě kartáčem nebo štětkou. Nenechte zaschnout. Přímou do ještě mokrého produktu epasit nsf nahodte nástřík epasit MineralSanoPro hb tak, aby kryl z poloviny.

Spotřeba: cca 0,3 l/m²

Skladování: Nevystavujte mrazu; lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Hotový produkt, dodává se v lahvích o obsahu 1 litr a v kanystrech po 5, 10 a 25 litrech.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.