

TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Restaurační malta na cihly epasit zrm

Použití:

Produkt epasit zrm je restaurační malta k doplnění cihel. Dají se s ním v interiéru a exteriéru doplňovat a opravovat cihly a jiné minerální stavební kameny.

Vlastnosti:

Produkt epasit zrm je suchá malta z minerálních pojiv a kameniva. Je k dostání ve třech standardních barevných odstínech. Má nízký obsah chromátu podle nařízení (ES) 1907/2006.

Rizika: Dráždivé. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje těžké poškození kůže. Může dráždit dýchací cesty.

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření. Nevdechujte prach. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při nevolnosti kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Likvidace: epasit zrm a obal odveďte do schváleného provozu na likvidaci odpadu nebo do sběrný komunálního odpadu. Likvidace podle platných lokálních nebo národních předpisů či předpisů ES.

Zpracování:

Zbavte podklad prachu a volných částí a předem navlhčete. Produkt epasit zrm smíchejte s cca 5 litry vody na 30kg pytel tak, aby vznikla zpracovatelná hmota. Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě. Rozdělanou maltu zpracujte během 1½ hodiny. U vrstev s tloušťkou větší než 1 cm nanášejte ve více vrstvách.

Produkt epasit zrm lze po vyschnutí přetříť vhodnou barvou (např. egalizační barvou epatherm etf) v požadovaném barevném odstínu.

Spotřeba: Dle potřeby

Skladování: Skladujte v suchu, lze skladovat cca 12 měsíců.

Forma dodávky: Suchá malta, dodává se v pytlech po 30 kg.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.