

Penetrace *epatherm etg*

Použití:

epatherm etg je hotová penetrace na klimatizační/izolační desky *epatherm* zabraňující „vypálení“ lepidla, resp. stěrky.

Vlastnosti:

epatherm etg je žlutě zbarvený základní nátěr bez rozpouštědel.

Bezpečnostní upozornění: *epatherm etg* je zásaditý přípravek, proto zamezte delšímu kontaktu s kůží a stříknutí do očí. Při zasažení očí ihned opláchněte vodou. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékaře. Při kontaktu s kůží omyjte vodou s mýdlem. Při požití vyhledejte lékaře. Zamezte vniknutí do spodních a povrchových vod.

epasit etg není nebezpečným nákladem ve smyslu nařízení o nebezpečných látkách a dopravních předpisů.

Likvidace: Recyklujte jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle katalogového čísla odpadu 577 03.

Zpracování:

Zbavte klimatizační/izolační desky *epatherm* prachu a volných částí.

Nanášejte *epatherm etg* na klimatizační/izolační desky *epatherm* v nezřetěně formě kartáčem, válečkem nebo vhodným rozprašovačem ze všech stran (= všude tam, kde má být následně natažené lepidlo a/nebo interiérová stěrka, a také v místech styku). Penetrace musí jen krátce zaschnout, poté můžete hned pokračovat v práci.

Nářadí po použití ihned omyjte vodou.

Spotřeba: Při penetraci ze všech stran cca 0,7 l/m², resp. 0,5 l na desku.

Skladování: Skladujte v chladu, ale nevystavujte mrazu. V uzavřených nádobách lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Dodává se v kanystrech po 5 a 10 litrech.

Vydání 02/2019

Výrobky *epatherm* prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích *epatherm* je toto vydání neplatné.